



Nr.	Schicht (von innen nach aussen)	d cm	Nutzungs- dauer / Jahre	Entsorgungs- einstufung	Verwertungs- potenzial
1	Spachtel - Gipsspachtel	0,01	'50	4	5
2	Gipsfaserplatte (1125 kg/m³)	1,25	'50	4	3
3	Inhomogen (Elemente horizontal) 56,5 cm (90%) Hanffaserdämmstoff (41 kg/m³) 6 cm (10%) Nutzholz (475 kg/m³ - zB Fichte/Tanne) - rauh, technisch getrocknet	4,00 4,00 4,00	'50 '50 '50	3 1	3 1
4	Brettsper Holz (Brettsper Holz (475 kg/m³))	10,00	'50	1	1
5	luftdichte Folie (Dampfbremse Polyethylen (PE))	0,01	'50	3	3
6	Zellulose-Einblasdämmung zw. Konstruktionsholz 56,5 cm (90%) Zellulose-Einblasdämmung vertikal (54 kg/m³) 6 cm (10%) Nutzholz (475 kg/m³ - zB Fichte/Tanne) - gehobelt, techn. getrocknet	24,00 24,00 24,00	'50 '50 '50	3 1	3 1
7	Holzfaserdämmplatte (Holzfaser WF-PT (180 kg/m³))	6,00	'50	4	3
8	Putzsystem (Silikatputz mit Kunstharzzusatz armiert)	1,00	'50	2	5
Bauteil		46,27			

¹ abweichend vom Nutzungsdauer-Katalog ² U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946.