



Nr. Schicht	d cm	Nutzungs- dauer / Jahre	Entsorgungs- einstufung	Verwertungs- potenzial
1 Fußbodenbelag (Holzboden, Vollholz)	1,50	50	2	2
2 Trockenestrich-Platte (Gipsfaserplatte (1125 kg/m³))	2,00	50	4	3
3 Schafwolle zw. Polsterhölzern	5,00			
56,5 cm (90%) Isolena Schafwolle, Klemmfilz, 30 kg/m³	5,00	50	3	3
6 cm (10%) Nutzholz (475 kg/m³ - zB Fichte/Tanne) - rauh, technisch getrocknet	5,00	50	1	1
4 Trittschalldämmung (Holzfaserplatte (250 kg/m³))	2,00	50	1	1
5 Dampfsperre (Dampfbremse Polyethylen (PE))	0,01	50	3	3
6 WU-Beton lt. Dichtigkeitskonzept (Stahlbeton 120 kg/m³ Armierungsstahl (1,5 Vol. %))	25,00	50	2	2
7 Sperrfolie (Dichtungsbahn Polyethylen (PE))	0,01	50	3	4
8 Schaumglasgranulat (Schaumglasgranulat-Schüttung (150 kg/m³))	50,00	50	2	1
9 Vlies (Vlies PE)	0,01	50	3	3
Weitere Bestandteile (nicht U-Wert relevant, ohne Bauteilaufbau): (Menge pro m² Bauteil)				
1 kg Dispersionkleber lösemittelfarm (<5%)		50		
Bauteil	85,53			

¹ abweichend vom Nutzungsdauer-Katalog ² U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946.